# SUS304（未焼鈍 酸洗）

| 状　態 | | 酸　洗 | ピーリング | 引き抜き品 | ネジ下 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鋼　種 | 熱　処　理 | | | | |
| SUS304 | 未　焼　鈍 | ● | | | |

○ 残込みでの切断可　● 切断可

| Φ㎜ | 標準長さ㎜ | メートルあたり重量(kg) | 仕様 | 在庫 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | RSD | ○ | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | RSD | ○ | |
| 17 | | | RSD | ○ | |
| 18 | | | RSD | ○ | |
| 19 | | | RSD | ○ | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | RSD | ○ | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | RSD | ○ | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | RSD | ○ | |
| 28 | | | RSD | ○ | |
| 30 | | | RSD | ○ | |
| 32 | | | RSD | ○ | |
| 34 | | | | | |
| 35 | | | | | |
| 36 | | | RSD | ○ | |
| 38 | | | RSD | ○ | |
| 40 | | | | | |
| 42 | | | | | |
| 44 | | | | | |
| 46 | | | | | |
| 48 | | | | | |
| 50 | | | | | |
| 55 | | | | | |
| 60 | | | | | |
| 65 | | | | | |

| Φ㎜ | 標準長さ㎜ | メートルあたり重量(kg) | 仕様 | 在庫 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | | | | | |
| 75 | | | | | |
| 80 | | | | | |
| 85 | | | | | |
| 90 | | | | | |
| 95 | | | | | |
| 100 | | | | | |
| 110 | | | | | |
| 120 | | | | | |
| 130 | | | | | |
| 140 | | | | | |
| 150 | | | | | |
| 160 | | | | | |
| 170 | | | | | |
| 180 | | | | | |
| 190 | | | | | |
| 200 | | | | | |